

A large, bold, white number '6' is positioned in the upper right quadrant of the page. It is set against a dark blue background that features a large, faint, circular graphic element. This graphic element consists of a thick blue line forming a circle, with a stylized, symmetrical shape inside that resembles a keyhole or a decorative emblem. The overall design is clean and modern.

**Verkfæri**

## EFNISYFIRLIT VERKFÆRI

GF rafsúðuvélar .....	217
Rörafræsarar og undirbúningsverkfæri fyrir GF rafsúðu .....	217
Spegilsúðuvélar og undirbúningsverkfæri .....	223
Tjöld .....	225
Múffusuðuvélar og aukahlutir .....	226
Þráðsuðuvélar .....	227
PEX samsetningarvélur og stálpressur .....	228
Hitaveitusamskeyti .....	230
Önnur verkfæri .....	231



## Verkfæri og aukahlutir

Set býður upp á úrval af verkfærum og aukahlutum til að klára verkið.

## GF rafsuðuvélar

### MSA rafsuðuvélar fyrir PE og PP rafsuðufittings



GEORG FISCHER +GF+

	TEGUND	ÞVERMÁL	ÞYNGD	SUÐUFERLAR AÐGENGILEGIR
VÖRUNR.		[mm]	[kg/stk]	
9.540	MSA 2.0	20-1200	11,9	
9.541	MSA 2.1	20-1200	11,9	✓
9.545	MSA 2.1 Multi	16-630	11,9	✓

### GF rafsuðuvélar með GPS staðsetningu



GEORG FISCHER +GF+

	TEGUND	ÞVERMÁL	ÞYNGD	SUÐUFERLAR AÐGENGILEGIR
VÖRUNR.		[mm]	[kg/stk]	
9.550	MSA 4.0	20-1400	12,8	✓
9.559	MSA 4.1	20-1400	12,8	✓

### GF aukahlutir fyrir raf- og spigilsuðuvélar



GEORG FISCHER +GF+

VÖRUNR.	TEGUND
	WeldInOne - forrit fyrir GF suðuvélar
9.554	Strikamerkjaskanni
9.5532	Kapall fyrir MSA skynjara
9.555	Millistykki raf-fit 4.0
9.556	Millistykki raf-fit 4.7



Set býður upp á töluvert úrval af aukahlutum frá Georg Fischer. Á heimasíðu þeirra, [georgfischer.com](http://georgfischer.com) má skoða úrvalið. Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst [set@set.is](mailto:set@set.is) fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

## Rörafræsarar og undirbúningsverkfæri fyrir GF rafsuðu

### Set rörafræsari PT 4



SDR 11	ÞVERMÁL	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[kg/stk]
9.7200	32	0,30
9.7201	40	0,40
9.7202	50	0,50
9.7203	63	0,50

SDR 17	ÞVERMÁL	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[kg/stk]
9.7211	25	0,3
9.7212	32	0,3
9.7213	40	0,4
9.7214	50	0,5
9.7215	63	0,5

### Aukabúnaður á Set rörafræsara fyrir skrúfvélar

VÖRUNR.
9.7220

## Rörafræsarar á borvél



Rörafræsararnir fást í stærðum frá 20-125mm í þvermál. Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

## GF rörafræsarar RS



GF rörafræsarinn er góður undir söðla og fæst í stærðum 40-315 mm. Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

GEORG FISCHER +GF+

## Rörafræsari RTC



	ÞVERMÁL	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[kg]
9.243	50 - 160	4,3
9.244	90 - 315	6,6
9.245	355 - 710	9,4

## Rörafræsari PFS



	ÞVERMÁL	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[kg/stk]
9.6400	63-200	4,3
9.6402	90-315	6,6
9.6404	180-400	9,4

## Rörafræsari PE



Hægt er að fá PE rörafræsara fyrir 63-710mm þvermál. Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is fyrir pantanir og frekari upplýsingar.



Athugið að hægt er að fá aukablöð í alla fræsara. Hafið samband við söludeild Set í síma 480-2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is

### Set rörafræsari universal



Hægt er að fá Universal rörafræsara fyrir 250-1200mm þvermál. Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

### Rörafræsari



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.238	25-63	2,65
9.235	75-110	1,1
9.239	63-250	5,58

### Re-rounding



Set býður upp á ýmsar útfærslur af Re-rounding verkfærum. Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

### Merkipenni

Silfurlitaður merkipenni til merkingar á rafsuðumúffum.



VÖRUNR.
9.552

### Set ummáls- og þvermálsbönd



VÖRUNR.	STÆRÐIR
9.73.115	15-115
9.73.300	20-300
9.73.700	300-700

## Set segull



Seglar til merkinga á rörum.

Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

## Set rörahaldari - fjórfaldur




VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.562	63-125	7
9.563	110-225	16,4
9.564	225-500	28

## Set rörahaldari - tvöfaldur



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.5641	63- 125	3,5
9.5642	110 - 225	7,9
9.5643	225 -500	14,7

## Set rörahaldari - tvöfaldur



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.5681	20	0,6
9.5682	25	0,5
9.5683	32	0,7
9.5684	40	1
9.5685	50	1,3
9.5686	63	1,6

### GF söðulhaldari



	ÞVERMÁL	ÚRTAK	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[mm]	[kg/stk]
9.583	280-400	63	10
9.584	280-630	90-125	35

GEORG FISCHER +GF+

### GF rafsöðulhaldari TL 225



	ÞVERMÁL	ÚRTAK	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[mm]	[kg/stk]
9.580	315-1000	160 og 225	48



Hægt er að fá búnað fyrir 63mm söðla og 90-125mm úrtök.  
Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst set@set.is fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

GEORG FISCHER +GF+

### GF söðulhaldari TL 315



	ÞVERMÁL	ÚRTAK	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[mm]	[kg/stk]
9.581	500-2000	315	104

GEORG FISCHER +GF+

### GF söðulhaldari TL 500



	ÞVERMÁL	ÚRTAK	ÞYNGD
VÖRUNR.	[mm]	[mm]	[kg/stk]
9.582	500-2000	315-500	104

GEORG FISCHER +GF+

## Langir dósaborar



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.585	160 mm	7,2
9.586	225 mm	10
9.587	315 mm	13,4
9.588	500 mm	34



Fleiri stærðir eru fáanlegar en tilgreindar í töflunni hér að ofan.

GEORG FISCHER **+GF+**

## Dósaborahaldari fyrir 315/500 bora



Ef bora á með 315-500mm dósabor er nauðsynlegt að nota dósaborahaldara.

Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst [set@set.is](mailto:set@set.is) fyrir frekari upplýsingar.

## GF söðlalyklar



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.570	8-10-17	0,8
9.557.00	40 og 50	0,4

GEORG FISCHER **+GF+**



## Spegilsuðuvélar og undirbúningsverkfæri

### Spegilsuðuvélar frá Georg Fischer fyrir PE og PP plaströr



VÖRUNR.	GERÐ	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.6201.160	TM 160 ECOS	40 - 160	115
9.6201.250	TM 250 ECOS	75 - 250	96,8
9.6201.315	TM 315 ECOS	90 - 315	115
9.6202.160	TM 160 TOP 2.0	40 - 160	121
9.6202.250	TM 250 TOP 2.0	75 - 250	181
9.6202.315	TM 315 TOP 2.0	90 - 315	129
	TM 160 TOP CNC	40 - 160	125
	TM 250 TOP CNC	75 - 250	125
	TM 315 TOP CNC	90 - 315	195



GF spegilsuðuvélar fást í stærðum upp í 1600 mm.

Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst [set@set.is](mailto:set@set.is) fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

GEORG FISCHER +GF+

### Pipelíft



VÖRUNR.	GERÐ	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.6203.160	160 TM	160	160 - 9
9.6203.250	250 TM	250	250 - 11
9.6203.315	315 TM	315	315 - 12,5

GEORG FISCHER +GF+

### Flange adapter



VÖRUNR.	GERÐ	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.6301.160	160 TM	160	160 - 5,8
9.6301.250	250 TM	250	250 - 5,6
9.6301.315	315 TM	315	315 - 11



Annar aukabúnaður sem til er: Krani, skanni, límmiðaprentari.

GEORG FISCHER +GF+

### Borðsuðuvélar



Gott úrval af borðsuðuvélum frá 20-315 mm.

Hafið samband í síma 480 2700 eða sendið tölvupóst á [set@set.is](mailto:set@set.is)

## Workshop borvél

Glussadrifin



Glussadrifnar staðbundnar workshop borvélar í stærðum 75-16mm. Hafið samband við söludeild Set í síma 480 2700 eða í gegnum tölvupóst [set@set.is](mailto:set@set.is) fyrir pantanir og frekari upplýsingar.

GEORG FISCHER **+GF+**

## Klukka



### VÖRUNR.

9.558

## Rörabúkkar



Gott úrval af rörabúkkum í ýmsum útfærslum. Hafið samband við söludeild Set í síma 480-2700 eða sendið fyrirspurn á [set@set.is](mailto:set@set.is)

## Suðuvaraskeri



Úrval af suðuvaraskerum, innan og utan. Hafið samband við söludeild Set í síma 480-2700 eða sendið fyrirspurn á [set@set.is](mailto:set@set.is)

## Aðrar spegilsuðuvélar



Fleiri tegundir frá öðrum framleiðendum af spegilsuðuvélum fást hjá Set. Hafið samband við söludeild Set í síma 480-2700 eða sendið fyrirspurn á [set@set.is](mailto:set@set.is)

## Bandsagir



Úrval af bandsögum. Hafið samband við söludeild Set í síma 480-2700 eða sendið fyrirspurn á [set@set.is](mailto:set@set.is)

## Tjöld

### Set Pop-up A-laga tjald



VÖRUNR.	GERÐ	STÆRÐ [cm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.65180	PK 180	180 x 170 x 165	13,5
9.65210	PA 210	210 x 210 x 200	15
9.93350	PA 350	350 x 350 x 315	34
9.65250	PK 250 (A-laga)	250x200x1900	13,5


### Önnur tjöld



Hægt er að fá fleiri gerðir og stærðir af tjöldum til útvinnu.  
Hafið samband við söludeild Set í síma 480-2700 eða sendið fyrirspurn á [set@set.is](mailto:set@set.is)

## Múffusuðuvélar og aukahlutir

### Múffusuðuvél



Mikið úrval af múffusuðuvélum.  
Hafið samband í síma 480 2700 eða sendið tölvupóst á set@set.is

### Riexinger múffusuðuspegill



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.095	16-63	10

### Múffusuðuspegill



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.100	16-63	10



Við höfum gott úrval af múffusuðuspeglum í ýmsum stærðum.  
Hafið samband í síma 480 2700 eða sendið tölvupóst á set@set.is

### Múffusuðuset



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.050	16-63	10

### Klossar fyrir múffusuðu



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.120	20	0,120
9.125	25	0,148
9.132	32	0,217
9.140	40	0,315
9.150	50	0,455
9.163	63	0,603
9.170	75	0,751

### Rörayddarar fyrir múffusuðu



VÖRUNR.	ÞVERMÁL [mm]	ÞYNGD [kg/stk]
9.425	25	0,075
9.432	32	0,095
9.440	40	0,255
9.450	50	0,300
9.463	63	0,505

### Þrýstiloeka SDR 11 og SDR 17



ÞVERMÁL	
VÖRUNR.	[mm]
9.567	20-63
9.190	63-125
9.191	63-200



Hægt er að fá fleiri gerðir og stærðir af þrýstilokum.  
Hafið samband við söluveild Set í síma 480-2700 eða sendið fyrirspurn á set@set.is

## Þráðsuðuvélar

### Þráðsuðuvél



VÖRUNR.	GERÐ	ÞVERMÁL Á VÍR [mm]	EFNI	ÞYNGD [kg]
9,6802	MAK-18	3 og 4	PP/PE/PDVF	4,8
9,6801	MAK-25	3 og 4	PP/PE/PDVF	5
9,6810	MAK-40-B	4 og 5	PP/PE/PDVF	8
9,6815	MAK-58-B	4 og 5	PP/PE/PDVF	10,2



Set er umboðs- og dreifingaraðili þýska plastsuðuframleiðandans Munsch, sem framleiða meðal annars hágæða þráðsuðuvélar. Á heimasíðu þeirra, [munsch-kunststoff-schweisstechnik.de](http://munsch-kunststoff-schweisstechnik.de), má finna upplýsingar um vörur og vöruúrval þeirra.



### Lítill þráðsuðuvél



#### VÖRUNR.

T0390

### Þráðsuðuvír



VÖRUNR.	ÞVERMÁL Á VÍR [mm]	SVARTUR PE	NATURAL PE	GRÁR PP	ÞYNGD [kg]
	3	x	x	x	ca 6
	4	x	x	x	ca 6
	5	x	x	x	ca 6



Mikið úrval er til af öðrum vírum en þeim sem tilgreindir eru hér.  
Skilgjald er á keflunum.

## Afrúllunarbracket fyrir þráðsuðuvír



VÖRUNR.	GERÐ
9.015	Fyrir lítil kefli
9.013	Fyrir stór kefli
9.0003	Plastkar - Skilagjald

## Pex samsetningarvélar og stálpressur

### Samsetningarvél - PEX



**REHAU**

MED RAFHLÖÐU	ÞVERMÁL
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.6010	16 - 40

AUKA RAFHLAÐA
<b>VÖRUNR.</b>
9.6010-08

HANDKNÚNAR	ÞVERMÁL
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.6031	16-40

### Samsetningarvél - PEX



**REHAU**

RAFKNÚIN	ÞVERMÁL
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.6011	50-63

HANDKNÚIN	ÞVERMÁL
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.6032	50-63



Auka kjammar og útvíkkarar fyrir 75 - 90 - 110 og 125 mm þvermál.

**Rafsuðuvél**  
Fusapex



	<b>ÞVERMÁL</b>
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.6060	50-160mm

**REHAU**

**Rörahaldari með klossum**



	<b>ÞVERMÁL</b>
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.6065	63 - 180

**REHAU**

**Stálpressa**



	<b>GERÐ</b>	<b>ÞVERMÁL</b>	<b>ÞYNGD</b>
<b>VÖRUNR.</b>		[mm]	[kg/stk]
9.101	PT 1228	12-28	6,8
9.102	PT 3060	30-60	8
9.103	PT 76114	76-114	?

**HAELOK**

**Real rörafræsari - PEX**



	<b>ÞVERMÁL</b>	<b>ÞYNGD</b>
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]	[kg/stk]
9.6070	50-160	-

## Hitaveitusamskeyti

### Samsuðuspegill



	ÞYNGD
<b>VÖRUNR.</b>	[kg]
9.050	11,30

Samsuðuspegill, múffusuðuklossar frá 16 - 63 mm, rörskurðartöng, rörskeri, rörafræsir 25 - 63 mm, hitaskynjarar, hitapolnir hanskar og klukka.

### Tappasuðuhaldari



	ÞYNGD
<b>VÖRUNR.</b>	[kg]
9.112	0,3

### Klossar fyrir tappasuðu



	ÞYNGD
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.110	0,10

### Spaðabor



VÖRUNR.
9.179

### Úrsnarari



VÖRUNR.
9.006



### Gasspiss



	STÆRÐ Á DÓS
VÖRUNR.	[mm]
9.007	40

### Lekaprófunartæki



VÖRUNR.	TEGUND
9.008	Handknúið
	Tengt við loftpressu

### Sandpappír 50 metra rúlla



VÖRUNR.	GRÓFLEIKI
9.SP.001	40

## Önnur verkfæri

### Röraklippa



VÖRUNR.	ÞVERMÁL
	[mm]
9.200	16-25
9.183	16-40
9.186	16-63



Aukablöð í klippur eru fáanleg.

### Röraskeri



VÖRUNR.	ÞVERMÁL
	[mm]
9.187	6-63
9.188	50-125
9.189	110-168
9.184	63-200
9.185	90-315



Aukablöð í röraskera eru fáanleg.

## Rörayddari



	ÞVERMÁL
<b>VÖRUNR.</b>	[mm]
9.199	20-63



Til að ydda rör að innan, sérstaklega ætlað fyrir ljósleiðararör en hentar einnig fyrir aðrar lagdir.

## Gráðuhnifur



VÖRUNR.
9.590

## Lyklar á loka



Hægt er að útvega ýmsar útfærslur á toppum fyrir götuloka. Hafið samband í síma 480 2700 eða sendið tölvupóst á [set@set.is](mailto:set@set.is)

## X-Stream Boragrind fyrir dósabor



**Wavin**

	ÞYNGD
<b>VÖRUNR.</b>	[kg/stk]
3.139.100	3,0

## X-Stream Hulsubor 177 mm



**Wavin**

	TEGUND
<b>VÖRUNR.</b>	
3.157.110	127 stuttur
3.157.111	127 langur
3.157.160	177 stuttur
3.157.161	177 langur
3.157.201	228 langur

### Áborunarsett fyrir kúluloka



NAVAL OY

VÖRUNN.	ÞYNGD
1.935.000	[kg/stk] -

1. Fjarlægið einangrun frá hitaveituröri.
2. Sjóðið Naval kúluloka á hitaveiturör.
3. Festið bor við kúluloka.
4. Borið gat á hitaveiturör.
5. Lokið fyrir kúluloka og fjarlægið bor af kúluloka.

Nú er hægt að tengja nýjan notanda við hitaveitulögn. Hægt að nota í ferskvatn.



### Átakssett fyrir kúluloka



NAVAL OY

VÖRUNN.
1.934.000



Átakssett geta verið nauðsynleg þegar lokar eru orðnir 250 mm eða stærri í þvermál.

### Áborunarsett



AVR

VÖRUNN.	ÞYNGD
20.935.000	[kg/stk] -

Rangt vörurn.